




75141830



IP20

## TS Sensor - tecla x1 c/BCU, vidro branco

### Características técnicas

#### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Potência

Consumo de corrente 12,50 mA

#### Dimensões

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 2

#### Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Vidro

Acabamento Brilhante

#### Ecrã

Com display Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Texto

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato e estores  
Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

Modo de instalação Para montagem vertical

Temperatura Ligação adicional para sensor de temperatura externo  
Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador  
Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

#### Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída Sim

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim