



80142180



BP KNX S.x/Bx. Easy 2 teclas com BCU

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	4
-----------------------------	---

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035
Material	Metal Plástico

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Função	Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----