




80162865



## BP KNX R.x 4 teclas Easy p-etiq, pr

### Características técnicas

#### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Corrente elétrica

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Consumo de corrente do bus transferência de dados | 20 mA |
|---------------------------------------------------|-------|

#### Funções

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente | Não |
|-----------------------------------------|-----|

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Profundidade | 17 mm |
|--------------|-------|

#### Equipamento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de pontos de comando | 4 |
|-----------------------------|---|

#### Controlos e indicadores

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

#### Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Preto         |
| Código RAL | 9005          |
| Material   | Termoplástico |
| Acabamento | Brilhante     |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Não |
|-------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Texto

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Função      | Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas               |
| Proteção    | Com proteção contra desmantelamento                                             |
| Temperatura | Sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto |

#### Âmbito da entrega

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação de bus incluída | Não |
|-------------------------|-----|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |