



85146177



## K.1/K.5 - tecla dupla KNX RF, alu mate

### Características técnicas

#### Conetividade

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema bus RF KNX | Sim |
|--------------------|-----|

#### Equipamento

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Número de canais                 | 4   |
| Ciclo de trabalho do transmissor | 1 % |

#### Conetividade

|                      |   |
|----------------------|---|
| Categoria do recetor | 2 |
|----------------------|---|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Materiais

|     |          |
|-----|----------|
| Cor | Alumínio |
|-----|----------|

#### Texto

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função   | Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo<br>Comportamento de transmissão e/ou receção configurável<br>Função de reset (de acordo com definição de fábrica) |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento                                                                                                                                                                                          |

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|