Ficha técnica do produto
85345183

85345183

B.7 - det mov comf 1.1m KNX RF, alu mate

Características técnicas

Dimensões	
Altura de instalação	1,10 - 1,10 m
Altura recomendada de montagem	1,10 - 1,10 m
Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	quicklink
Ciclo de trabalho mínimo	1 s
Funções	
Ciclo de trabalho máximo	180 min
Conetividade	
Sistema bus RF KNX	Sim
Âmbito da entrega	
Ligação de bus incluída	Sim
Iluminação	
Regulação de lux	5 - 1000 lx
Deteção	
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
Ângulo de deteção horizontal	90 - 180
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Materiais	
Material	Termoplástico
Texto	
Função	Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Distância de atuação	
Alcance máximo frontal	12 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	8 m
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim