# Ficha técnica do produto
85656139



85656139

**R.1/R.3 - BP duplo, solar, KNX RF, br**

## Características técnicas

### Modo de configuração

| | |
|---|---|
| Modo de configuração suportado | quicklink |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 3 - 3 V |

### Equipamento

| | |
|---|---|
| Número de canais | 4 |
| Ciclo de trabalho do transmissor | 1 % |

### Conetividade

| | |
|---|---|
| Protocolo Radiofrequência | Rádio KNX |
| Categoria do recetor | 2 |

### Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura de montagem | 14 mm |

### Materiais

| | |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Material | Termoplástico |

### Segurança

| | |
|---|---|
| Índice de proteção IP | IP20 |

### Texto

| | |
|---|---|
| Função | Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo<br>Função de reset (de acordo com definição de fábrica) |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento |
| Tensão | Fonte de alimentação via células solares |
| Modo de instalação | Para montagem em superfície plana e extensão de combinações |

### Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| Livre de halógenio | Sim |
| REACh - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |