



BG464

### Bloco diferencial 4 Pólos 63A 500mA tipo AC 3 Módulos

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Posição neutra  | Esquerda |
| Número de polos | 4        |

##### Tensão

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento $U_e$              | 230 - 400 V |
| Tensão nominal de isolamento $U_i$                 | 500 V       |
| Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$ | 4000 V      |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Corrente elétrica

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Corrente de funcionamento residual nominal $I_{dn}$ | 500 mA |
| Corrente nominal                                    | 63 A   |

##### Conetividade

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |
|------------------------------------------------------------|------------------|

##### Instalação, montagem

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Binário de aperto nominal                      | 2,80 - 2,80 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2,90 - 2,90 Nm |

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 70 mm |
| Largura      | 78 mm |
| Profundidade | 83 mm |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|