




EE701



Interr. crepuscular compacto

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V	1000 W
Potência lâmpadas incandescentes	0 - 1000 W

Modo de configuração

Atraso ao desligar	120 s
Atraso ao ligar	40 s

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento/transporte	-30 - +60 °C
Temperatura de funcionamento	-25 - +45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 4 mm ²
Secção transversal de condutores	1 - 4 mm ²
Tipo de contactos	1NA

Texto

Modo de instalação	Com abraçadeira de tubo para fixação ao mastro Possibilidade de instalação em caixa embutida Para montagem em parede ou mastro
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Corrente elétrica

Poder de corte	8 A
----------------	-----

Dimensões

Altura	95 mm
Largura	80 mm
Profundidade	42,50 mm

Iluminação

Alcance de medição de brilho	10 - 30 lx
------------------------------	------------

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%
-----------------------	-----------------

Iluminação

Carga máxima lâmpada fluorescente	400 VA
Nível de deteção	10 - 30 lx

Controlos e indicadores

Aplicável com sensor de movimento	Sim
-----------------------------------	-----

Deteção

Tipo de sensor	Sensor de iluminação integrado
----------------	--------------------------------

Cabo

Comprimento do cabo	0,10 m
---------------------	--------

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim