




EE702



Interr. crepuscular compacto Evolução

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 2300 W

Potência lâmpadas incandescentes 0 - 2300 W

Modo de configuração

Atraso ao desligar 40 s

Atraso ao ligar 10 s

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento/transporte -30 - +60 °C

Temperatura de funcionamento -25 - +45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 4 mm²

Secção transversal de condutores 1 - 4 mm²

Tipo de contactos 1NA

Texto

Modo de instalação Com abraçadeira de tubo para fixação ao mastro
Possibilidade de instalação em caixa embutida
Para montagem em parede ou mastro

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Corrente elétrica

Poder de corte 10 A

Dimensões

Altura 95 mm

Largura 80 mm

Profundidade 42,50 mm

Iluminação

Alcance de medição de brilho 2 - 1000 lx

Alimentação

Tensão de alimentação 230 V

Iluminação

Carga máxima lâmpada fluorescente 2000 VA

Nível de deteção 2 - 1000 lx

Controlos e indicadores

Aplicável com sensor de movimento Sim

Deteção

Tipo de sensor Sensor de iluminação integrado

Cabo

Comprimento do cabo 0,10 m

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim