Ficha técnica do produto
EE804A

EE804A



Detector mov. 360° IP21 saliente

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento Detetor de presença
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	5 S - 30 Min

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
Potência da lâmpada LED	400 W

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Não
Atraso ao desligar	0 s

Iluminação

Nível de deteção	5 - 1000 lx

Modo de configuração

Atraso ao ligar	0 s

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Dimensões

Largura	105,50 mm
Profundidade da montagem	0 mm
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m
Altura de instalação	2 - 4 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico
Acabamento	Mate

Segurança

Índice de proteção IP	IP21

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Não
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Texto

Função	Só pode ser utilizado como unidade individual
Modo de instalação	Possibilidade de instalação em caixa embutida Para montagem no teto
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%

Distância de atuação	
Alcance máximo frontal	6 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim