




EE805A



## Detector mov. 360° IP21 encastrar

### Características técnicas

#### Deteção

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de sensor               | Detetor de movimento<br>Detetor de presença |
| Ângulo de deteção            | 360 - 360                                   |
| Ângulo de deteção horizontal | 360 - 360                                   |

#### Modo de configuração

|              |              |
|--------------|--------------|
| Temporização | 5 S - 30 Min |
|--------------|--------------|

#### Iluminação

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Regulação de lux        | 5 - 1000 lx |
| Potência da lâmpada LED | 400 W       |

#### Modo de configuração

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sensibilidade de resposta ajustável | Não |
| Atraso ao desligar                  | 0 s |

#### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nível de deteção | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

#### Modo de configuração

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Atraso ao ligar | 0 s |
|-----------------|-----|

#### Conexão

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo de conector/ficha | Braçadeira prismática |
|------------------------|-----------------------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Dimensões

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Largura                        | 19 mm       |
| Profundidade da montagem       | 55 mm       |
| Altura recomendada de montagem | 2,5 - 3,5 m |
| Altura de instalação           | 2 - 4 m     |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Materiais

|            |          |
|------------|----------|
| Cor        | Branco   |
| Material   | Plástico |
| Acabamento | Mate     |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP21 |
|-----------------------|------|

#### Instalação, montagem

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montagem                             | Encastrar |
| Adequado para utilização no exterior | Não       |
| Possibilidade de montagem no teto    | Não       |

#### Texto

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Função             | Só pode ser utilizado como unidade individual                        |
| Modo de instalação | Com cliques de mola para instalação no teto<br>Para montagem no teto |
| Tipo de ligação    | Com terminais de encaixe                                             |

#### Alimentação

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tensão de alimentação | 230 V +10%/-15% |
|-----------------------|-----------------|

**Distância de atuação**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Alcance máximo frontal                   | 6 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 6 m |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |