




EE815



Detector pres. 360° encastr.

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de presença
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	1 Min - 1 h
--------------	-------------

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
Potência da lâmpada LED	300 W

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Não
Atraso ao desligar	0 s

Iluminação

Nível de deteção	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Modo de configuração

Atraso ao ligar	0 s
-----------------	-----

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Largura	80 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m
Altura de instalação	2 - 4 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico
Acabamento	Mate

Segurança

Índice de proteção IP	IP41
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Adequado para utilização no exterior	Sim
Possibilidade de montagem no teto	Não

Texto

Função	Só pode ser utilizado como unidade individual
Modo de instalação	Com cliques de mola para instalação no teto
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%
-----------------------	-----------------

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	7 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim