Ficha técnica do produto
EE831

EE831



Detector mov. 200° IP55 antr

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	200 - 200
Ângulo de deteção horizontal	220 - 220

Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Não

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Dimensões

Largura	83 mm
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
Altura de instalação	2 - 4 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C

Materiais

Cor	Antracite
Material	Plástico
Acabamento	Mate

Segurança

Índice de proteção IP	IP55

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim

Texto

Função	Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	16 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim