




EE840



Detector mov. 360° IP55 br

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
Potência da lâmpada LED	400 W

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Sim
Atraso ao desligar	0 s

Iluminação

Nível de deteção	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Modo de configuração

Atraso ao ligar	0 s
-----------------	-----

Conexão

Tipo de conector/ficha	Braçadeira prismática
------------------------	-----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Largura	91 mm
Profundidade da montagem	0 mm
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
Altura de instalação	2,50 - 2,50 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico
Acabamento	Mate

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Texto

Função	Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%
-----------------------	-----------------

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	12 m
------------------------	------

Distância de atuação

Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m
--	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim