Ficha técnica do produto
EE870

EE870



Detector mov. Comfort 220/360° IP55 br

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	220 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	5 S - 30 Min

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
Potência da lâmpada LED	400 W

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Sim
Atraso ao desligar	0 s

Iluminação

Nível de deteção	5 - 1000 lx

Modo de configuração

Atraso ao ligar	0 s

Conexão

Tipo de conector/ficha	Braçadeira prismática

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Dimensões

Largura	91 mm
Profundidade da montagem	0 mm
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
Altura de instalação	2 - 4 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico
Acabamento	Mate

Segurança

Índice de proteção IP	IP55

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Texto

Função	Simulação de presença Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V CA

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	16 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	10 m

Sustentabilidade

REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim