




EE883



Detector de movimento HF

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

Iluminação

Regulação de lux	2 - 1000 lx
Potência da lâmpada LED	400 W

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Sim
-------------------------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
Altura de instalação	4 - 4 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 50 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
Acabamento	Brilhante

Segurança

Índice de proteção IP	IP54
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Texto

Função	Ligação paralela de vários detetores para expandir a área de deteção
Modo de instalação	Para montagem no teto

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V
-----------------------	-------

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	4 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	4 m

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----