



EED505

Det. mov. Corredor 360° encast. DALI

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Iluminação

Potência da lâmpada LED	0 W
-------------------------	-----

Modo de configuração

Atraso ao desligar	0 s
--------------------	-----

Iluminação

Nível de deteção	5 - 2000 lx
------------------	-------------

Modo de configuração

Atraso ao ligar	0 s
-----------------	-----

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Profundidade da montagem	82 mm
Altura de instalação	3 - 3 mm

Materiais

Material	Plástico
Acabamento	Brilhante

Segurança

Índice de proteção IP	IP41
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V
-----------------------	-------

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	14 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	15 m

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----