



EED515

### Det. mov. Corredor 360° saliente DALI

#### Características técnicas

##### Deteção

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo de sensor               | Detetor de movimento |
| Ângulo de deteção            | 360 - 360            |
| Ângulo de deteção horizontal | 0 - 0                |

##### Iluminação

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Potência da lâmpada LED | 0 W |
|-------------------------|-----|

##### Modo de configuração

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Atraso ao desligar | 0 s |
|--------------------|-----|

##### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nível de deteção | 5 - 2000 lx |
|------------------|-------------|

##### Modo de configuração

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Atraso ao ligar | 0 s |
|-----------------|-----|

##### Conexão

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de conector/ficha | Terminal de encaixe |
|------------------------|---------------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Dimensões

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Profundidade da montagem | 0 mm     |
| Altura de instalação     | 3 - 3 mm |

##### Materiais

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Plástico  |
| Acabamento | Brilhante |

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP41 |
|-----------------------|------|

##### Instalação, montagem

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Montagem                          | Montagem à superfície |
| Possibilidade de montagem no teto | Sim                   |

##### Alimentação

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tensão de alimentação | 230 V |
|-----------------------|-------|

##### Distância de atuação

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Alcance máximo frontal                   | 14 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 15 m |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|