



EEN002



Sonda crepuscular de encastrar

Características técnicas

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +45 °C
Tropicalização	90%/20 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - +70 °C

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície
----------	------------------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Instalação de embutir
------------------	-----------------------

Dimensões

Distância máxima da ligação entre recetor e emissor	100 m
---	-------

Cabo

Comprimento do cabo	1 m
---------------------	-----

Dimensões

Supressão de diâmetro	24 - 24 mm
-----------------------	------------

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%
-----------------------	-----------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Equipamento

Tipo de sonda	Sensor de iluminação
---------------	----------------------

Deteção

Tipo de sensor	Sensor de iluminação integrado
----------------	--------------------------------

Modo de configuração

Atraso ao desligar	80 s
Atraso ao ligar	60 s

Conexão

Secção transversal de condutores	0,75 - 0,75 mm ²
----------------------------------	-----------------------------

Iluminação

Alcance de medição de brilho	5 - 2000 lx
------------------------------	-------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----