



EER518

Det. mov. Highbay 360° saliente ON/OFF

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360 °
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	1 Min - 1 h
Ciclo de trabalho mínimo	2 s
Brilho de resposta ajustável	Sim

Iluminação

Regulação de lux	5- 2000 lx
Potência da lâmpada LED	400 W

Modo de configuração

Sensibilidade de resposta ajustável	Sim
-------------------------------------	-----

Iluminação

Nível de deteção	5 - 2000 lx
------------------	-------------

Modo de configuração

Atraso ao ligar	0 s
-----------------	-----

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Profundidade da montagem	78 mm
Altura recomendada de montagem	6 - 9 m
Altura de instalação	6- 10 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Materiais

Material	Plástico
Acabamento	Mate

Segurança

Índice de proteção IP	IP41
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Não
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%
-----------------------	-----------------

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	7 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	11 m

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim