Ficha técnica do produto
FWU41S

FWU41S

FW enc. IP30 PO a.650 l.300, 48M

Características técnicas

Instalação, montagem	
Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca
Corrente elétrica	
Corrente nominal	125 A
Equipamento	
Número de calhas	4
Número de filas	4
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Capacidade	
Número de módulos	48
Funções	
Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim
Dimensões	
Altura	703 mm
Largura	353 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	652 mm
Largura incorporada	310 mm
Tampa, porta	
Número de portas de armário	1
Dimensões	
Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	12
Tampa, porta	
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única
Conexão	
Número de entradas de condutores	2
Conetividade	
Tipo de montagem	Montagem por parafuso
Materiais	
Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Equipamento	
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não
Segurança	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30

Segurança	
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim