# Ficha técnica do produto
FWU52M2

FWU52M2

**FW enc. IP30 PO a.800 l.550, 130M**

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Instalação, montagem** | |
| Adequado para utilização no exterior | Não |
| Montagem | Encastrar<br>Parede oca |
| **Corrente elétrica** | |
| Corrente nominal | 125 A |
| **Equipamento** | |
| Número de calhas | 5 |
| Número de filas | 5 |
| Número de secções | 2 |
| Com fecho | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Não |
| **Capacidade** | |
| Número de módulos | 130 |
| **Funções** | |
| Possui interruptor principal de proteção | Não |
| **Dimensões** | |
| Altura | 853 mm |
| Largura | 603 mm |
| Profundidade | 125 mm |
| Altura embutida | 802 mm |
| Largura incorporada | 560 mm |
| **Tampa, porta** | |
| Número de portas de armário | 1 |
| **Dimensões** | |
| Profundidade da montagem | 112 mm |
| Número de unidades de largura | 26 |
| **Tampa, porta** | |
| Tipo de fechadura | Fecho |
| A porta/tampa é transparente | Não |
| Tipo de porta do armário | Porta única |
| **Conexão** | |
| Número de entradas de condutores | 4 |
| **Materiais** | |
| Material | Aço |
| Código RAL | 9010 |
| Cor | Branco puro |
| **Equipamento** | |
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem | Não |
| **Segurança** | |
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
| Resistência ao impactos IK | IK09 |
| Índice de proteção IP | IP30 |
| Recebe fechadura | Sem bloqueio |
| **Sustentabilidade** | |
| Conformidade RoHs | Sim |