Ficha técnica do produto
FWU71S

FWU71S

FW enc. IP30 PO a.1100 l.300, 84M

Características técnicas

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A

Equipamento

Número de calhas	7
Número de filas	7
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	84

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	1153 mm
Largura	353 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	1102 mm
Largura incorporada	310 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1

Dimensões

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	12

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

Conexão

Número de entradas de condutores	2

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30

Segurança	
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim