



GD213B

### gamma sup. 2 filas 26M

#### Características técnicas

##### Instalação, montagem

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Montagem | Montagem à superfície |
|----------|-----------------------|

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 2   |
| Número de filas            | 2   |
| Número de secções          | 1   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 26 |
|-------------------|----|

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 375 mm |
| Largura      | 250 mm |
| Profundidade | 103 mm |

##### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 0 |
| Número de bloqueios         | 0 |

##### Dimensões

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 13 |
|-------------------------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

##### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |

##### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

##### Segurança

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Resistência ao impactos IK   | IK05         |
| Índice de proteção IP        | IP30         |
| Recebe fechadura             | Sem bloqueio |
| Classe de proteção com porta | IP40         |

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |