




HCA160H

### Interruptor x160 3P 160A

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                              | 160 A |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947 | 2 kA  |

##### Arquitetura

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Número de polos          | 3     |
| Tipo de órgão de comando | Botão |

##### Conexão

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido   | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |

##### Tensão

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 690 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 8000 V |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Funções

|      |            |
|------|------------|
| Relé | Interrutor |
|------|------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |