Ficha técnica do produto
HHA041H

HHA041H

Disjuntor x160 TM 4 Pólos - 4 Disparadores 40A 25kA

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	40 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	25 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-2	20 kA
Arquitetura	
Número de polos	4
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	220 - 415 V
Funções	
Relé	TM A/F
Potência	
Potência total dissipada em IN	11 W
Endurância	
N.º de manobras elétricas em ciclos	10000
N.º de manobras mecânicas	20000
Segurança	
Índice de proteção IP	IP4X
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	4 - 70 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	4 - 95 mm^2
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	6 - 6 Nm
Posição de montagem/ligação	Frente
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Modo de configuração	
	0,63 0,8 1
Dimensões	
Altura	130 mm
Largura	100 mm
Profundidade	68 mm
Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim