




HI451

### Invers. cmdo. manual 4P 125A

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento $U_i$                 | 800 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$ | 8000 V |

##### Corrente elétrica

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominal                                                           | 125 A  |
| Corrente nominal de resistência de curta duração $I_{cw}$ IEC60947         | 12 kA  |
| Corrente nominal condicional de curto-circuito $I_{cc}$ com fusíveis gl-gG | 100 kA |

##### Potência

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 82000 W |
|------------------------------------------------------|---------|

##### Arquitetura

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número de polos          | 4                      |
| Tipo de órgão de comando | Pega rotativa comprida |
| N.º de polos             | 4P                     |

##### Instalação, montagem

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Binário de aperto nominal | 9 - 9,9 Nm |
|---------------------------|------------|

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 135 mm |
| Largura      | 251 mm |
| Profundidade | 218 mm |

##### Controlos e indicadores

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Comando motorizado integrado | Não |
|------------------------------|-----|

##### Tampa, porta

|            |     |
|------------|-----|
| Bloqueável | Sim |
|------------|-----|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP00 |
|-----------------------|------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Capacidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 8,5 |
|-------------------|-----|

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 7,60 W |
|--------------------------------|--------|

##### Conexão

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | 35 - 50 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|