



HIC425G

**Inversor motorizado automático 4 Pólos 800A**

**Características técnicas**

**Tensão**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------------|-------------|

**Corrente elétrica**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 800 A |
|------------------|-------|

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG | 50 kA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

**Potência**

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 526000 W |
|------------------------------------------------------|----------|

**Arquitetura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 4 |
|-----------------|---|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tipo de construção do dispositivo | Fixo incorporado |
|-----------------------------------|------------------|

**Compatibilidade**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Adequado para calha DIN | Não |
|-------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Adequado para caixa de distribuição | Sim |
|-------------------------------------|-----|

**Instalação, montagem**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Montagem | Platine de fixação |
|----------|--------------------|