



HMX132

### Disjuntor 1P 32A C 50kA 1,5M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                                             | 32 A  |
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu AC IEC60947-2 | 50 kA |

##### Arquitetura

|              |    |
|--------------|----|
| N.º de polos | 1P |
| Curva        | C  |

##### Capacidade

|                   |      |
|-------------------|------|
| Número de módulos | 1,50 |
|-------------------|------|

##### Principais atributos elétricos

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 50 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Instalação, montagem

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Binário nominal de aperto do terminal superior | 3,60 - 3,60 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 3,60 - 3,60 Nm |

##### Tensão

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue            | 240 - 415 V |
| Tipo de alimentação de tensão                 | CA          |
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 500 V       |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 6000 V      |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Conexão

|                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 1 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis          | 1 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis                  | 1 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços                    | 1 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível                                                 | 50 mm <sup>2</sup>     |
| Secção transversal de condutor rígido                                                   | 70 mm <sup>2</sup>     |

##### Instalação, montagem

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Binário de aperto nominal                         | 3,5 - 5,0 Nm         |
| Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares | Terminal de parafuso |
| Tipo de conexão para produtos modulares           | Terminal de parafuso |
| Possibilidade de montagem a 360°                  | Sim                  |

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Condições de utilização

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2 | 3                    |
| Classe de limitação da energia I <sup>2</sup> t    | 3                    |
| Tropicalização                                     | Para todos os climas |
| Temperatura de funcionamento                       | -25 - 70 °C          |

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 2,88 W |
|--------------------------------|--------|

##### Conetividade

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |

##### Dimensões

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 90 mm |
|--------|-------|

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Largura      | 27 mm |
| Profundidade | 70 mm |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |