




KDN280B

### Pente de lig. 2P 80A (forq.) 16mm<sup>2</sup> 57M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 80 A |
|------------------|------|

##### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 2 |
|-----------------|---|

##### Dimensões

|             |         |
|-------------|---------|
| Comprimento | 1000 mm |
|-------------|---------|

##### Tensão

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4500 V |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 400 V |
|------------------------------------|-------------|

##### Conexão

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|--------------------|

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conector/ficha | Barramento de fase com bifurcação |
|------------------------|-----------------------------------|

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 57 |
|-------------------|----|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|