




KN22E

**Barr. ligação rápida terra 5x25+17x4**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

**Arquitetura**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de polos | 1  |
| N.º de polos    | 1P |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 33 mm |
| Largura      | 90 mm |
| Profundidade | 34 mm |

**Tensão**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tensão nominal                  | 230 - 230 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 400 V       |

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Material   | Poliamida (PA) |
| Código RAL | 6032           |

**Conetividade**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de ligações | Ligação rápida |
|------------------|----------------|

**Conexão**

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis          | 1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup> |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |