



LF520G

**Fusível 22x58 gG 20A 690V**

**Características técnicas**

**Fusível**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Características do fusível | gG      |
| Dimensão do fusível        | 22 x 58 |

**Corrente elétrica**

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominal                                                   | 20 A   |
| Capacidade nominal de quebra I <sub>t</sub> a 500 V AC IEC 60269-2 | 120 kA |

**Potência**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 2,70 W |
|--------------------------------|--------|

**Principais atributos elétricos**

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Tensão**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal                | 690 - 690 V      |

**Arquitetura**

|       |   |
|-------|---|
| Curva | C |
|-------|---|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |