Ficha técnica do produto
LT250

LT250

Seccionador 3x400A (NH2)

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	400 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	15,20 kA
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	400 A
Fusível	
Dimensão do fusível	NH2
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	70 - 300 mm²
Secção transversal de condutor rígido	70 - 300 mm²
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	20 - 20 Nm
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	
Potência total dissipada em IN	24,50 W
Endurância	
N.° de manobras mecânicas	800
N.° de manobras elétricas em ciclos	200
Vida útil total (resistência mecânica e elétrica) IEC60947-3 Tabela 4	1000
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Segurança	
Índice de proteção IP	IP3X
Dimensões	
Altura	306 mm
Largura	210 mm
Profundidade	130 mm
Instalação, montagem	
Montagem	Platine de fixação
Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim