



SF263

Inversor 2 Pólos 63A com ponto zero 4 Módulos

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos	2
Tipo de órgão de comando	Inversor
N.º de polos	2P

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	6 kA

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	2,90 - 2,90 Nm
---------------------------	----------------

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tipo de alimentação de tensão	AC
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	71,50 mm
Profundidade	72 mm
Dimensões	90 x 71.50 mm

Equipamento

Número de contactos NA	0
Número de contactos NF	0

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	16 mm²
Secção transversal de condutor rígido	25 mm²

Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos	5000

Potência

Potência total dissipada em IN	3,60 W
--------------------------------	--------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

