Ficha técnica do produto
SPA800

SPA800

Limit. sobret. T1+T2 25kA 3P TNC C.A.

Características técnicas

Corrente elétrica	
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Configuração da rede	
Tipo de rede	TN-C
Corrente elétrica	
Sem correntes de fuga	Sim
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	315 A
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Corrente elétrica	
Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Equipamento	
Com contacto de sinalização remota	Sim
Capacidade	
Número de módulos	6
Tensão	
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,50 kV
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	350 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	1,5 kV
Arquitetura	
N.º de polos	3P
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Dimensões	
Altura	95,20 mm
Largura	106,80 mm
Profundidade	67 mm
Controlos e indicadores	
Com lâmpada de sinalização	Sim
Normas	
Classe de requisitos IEC 61643	T1 T2
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	4,50 - 4,50 Nm
Montagem	Calha DIN
Conexão	
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,5 - 35,0 mm^2
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	2,5 - 35,0 mm^2
Secção transversal do contacto de sinal	0,14 - 1,5 mm^2
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20

Configuração	
Com fusível de proteção integrado	Não

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim