Ficha técnica do produto
SPB013

SPB013

Cart. recarga 40kA T2 IT 440V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão de teste de referência Utest CA	255 V
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3
Tipo de alimentação de tensão	CA
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	440 V

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Altitude máxima	2000 m
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Normas

Classe de requisitos IEC 61643	T2

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Dimensões

Altura	52,4 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	55,3 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	No elemento base

Corrente elétrica

Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)	25 kA
Corrente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	125 A
Corrente de descarga nominal	20 kA

Instalação, montagem

Adequado para uso interior	Sim

Materiais

Material	Poliamida (PA)
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035

Configuração da rede

Tipo de rede	IT TN TT

Segurança

Índice de proteção IP	IP20

Uso

Isento de barreiras	Sim

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim