



SPB040N

Cart. recarga N-PE In 20kA, I_{max} 40kA

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	240 - 415 V
Tensão de teste de referência U _{test} CA	255 V
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão de funcionamento contínua U _c de acordo com a IEC61643-1	260 V

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Altitude máxima	2000 m
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Normas

Classe de requisitos IEC 61643	T2
--------------------------------	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura	52,4 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	55,3 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	No elemento base

Corrente elétrica

Seguir a classificação de interrupção de corrente	0,1 kA
Corrente de descarga máx. (I _{max})	40 kA
Corrente de descarga nominal	20 kA

Instalação, montagem

Adequado para uso interior	Sim
----------------------------	-----

Materiais

Material	Poliamida (PA)
Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035

Configuração da rede

Tipo de rede	TN TT
--------------	----------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Uso

Isento de barreiras	Sim
---------------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim