Ficha técnica do produto
SPB065N

SPB065N

Cart. recarga N-PE In 20kA, Imax 65kA

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 415 V
Tensão de teste de referência Utest CA	264 V
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	264 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Altitude máxima	2000 m
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Normas

Classe de requisitos IEC 61643	T2

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Dimensões

Altura	47,3 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	67,3 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	No elemento base

Corrente elétrica

Seguir a classificação de interrupção de corrente	0,1 kA
Corrente de descarga máx. (Imax)	65 kA
Corrente de descarga nominal	50 kA

Instalação, montagem

Adequado para uso interior	Sim

Materiais

Material	Poliamida (PA) Poliéster
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035

Configuração da rede

Tipo de rede	TN-S TT

Segurança

Índice de proteção IP	IP20

Uso

Isento de barreiras	Sim

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim