



SPB208D

Limit. sobret. 2P TNS/TT 8kA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 2

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U_e 240 - 415 V

Tensão de funcionamento contínua U_c de acordo com a IEC61643-1 275 V

Nível de proteção de tensão U_p L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11 1,6 kV

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 2 kA
20 kA

Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível) 125 A

Descarga máx. (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 8 kA
40 kA

Dimensões

Altura 89,80 mm

Largura 35,60 mm

Profundidade 65,7 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

Configuração da rede

Tipo de rede TN-S
TT

Equipamento

Com contacto de sinalização remota Não

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis 1,5 - 25,0 mm²

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços 1,5 - 35,0 mm²

Normas

Classe de requisitos IEC 61643 T2

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal 3 - 4,5 Nm

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim