Ficha técnica do produto
SPB265R

SPB265R

Limit. sobret. 2P T2 TNS/TT 65kA C. A.

Características técnicas

Capacidade	
Número de módulos	2
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 415 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	335 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,45 kV
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	2 kV
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	1450 V
Corrente elétrica	
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	12,5 kA 50 kA
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	160 A
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Dimensões	
Altura	96,8 mm
Largura	35,60 mm
Profundidade	77,5 mm
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Configuração da rede	
Tipo de rede	TN-S TT
Equipamento	
Com contacto de sinalização remota	Sim
Conexão	
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1,5 - 25,0 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1,5 - 35,0 mm²
Secção transversal do contacto de sinal	0,14 - 1,5 mm²
Normas	
Classe de requisitos IEC 61643	T2
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	3 - 4,5 Nm
Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim