Ficha técnica do produto
SPB715D

SPB715D

Limit. auto-protegido Tipo 2 1P+N 15kA

Características técnicas

Capacidade	
Número de módulos	2
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 240 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	275 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,50 kV
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	1,50 kV
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	1,5 kV
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Corrente elétrica	
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	5 kA 20 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA 20 kA
Dimensões	
Altura	101 mm
Largura	36 mm
Profundidade	74 mm
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	40 - 80 °C
Configuração da rede	
Tipo de rede	TN-S TT
Equipamento	
Com contacto de sinalização remota	Sim
Conexão	
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	6 - 6 mm^2
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	10 - 10 mm^2
Normas	
Classe de requisitos IEC 61643	T2
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	3 - 3 Nm
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim