# Ficha técnica do produto
SPC023N

SPC023N

**Cart. recarga T3 1P Uc 264V In 5kA**

## Características técnicas

### Corrente elétrica

| | |
|---|---|
| Corrente de impulsos de iluminação Iimp (10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE | 0,5 kA |

### Configuração da rede

| | |
|---|---|
| Tipo de rede | TN-S<br>TT |

### Equipamento

| | |
|---|---|
| Com contacto de sinalização remota | Não |

### Normas

| | |
|---|---|
| Classe de requisitos IEC 61643 | T2<br>T3 |

### Capacidade

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 1 |

### Segurança

| | |
|---|---|
| Índice de proteção IP | IP20 |

### Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -40 - 80 °C |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura | 46,8 mm |
| Largura | 17,5 mm |
| Profundidade | 62,7 mm |

### Controlos e indicadores

| | |
|---|---|
| Sinalizador luminoso | Ótico |

### Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| REACh - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |