



SPN008N

Cart. recarga N 40kA c/res. p/SPN2/4

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	230 - 230 V
Tensão de funcionamento contínua U _c de acordo com a IEC61643-1	255 V

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 55 °C
Altitude máxima	2000 m
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Normas

Classe de requisitos IEC 61643	T2
--------------------------------	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	43 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	No elemento base

Corrente elétrica

Corrente de descarga máx. (I _{max})	40 kA
Corrente de descarga nominal	20 kA

Instalação, montagem

Adequado para uso interior	Sim
----------------------------	-----

Materiais

Material	Termoplástico
Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035

Configuração da rede

Tipo de rede	TN TT
--------------	----------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Uso

Isento de barreiras	Sim
---------------------	-----