Ficha técnica do produto
SPV040

SPV040

Cart. recarga T2 1P FV +/- para SPV340

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	1000 - 1000 V
Tensão nominal de funcionamento em DC	1000 - 1000 V
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	3
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Equipamento	
Com contacto de sinalização remota	Não
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Altitude máxima	2000 m
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
Normas	
Classe de requisitos IEC 61643	T2
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Dimensões	
Altura	52,40 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	55,4 mm
Conetividade	
Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	No elemento base
Corrente elétrica	
Corrente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Corrente de descarga nominal	15 kA
Instalação, montagem	
Adequado para uso interior	Sim
Materiais	
Material	Poliamida (PA)
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Configuração da rede	
Tipo de rede	DC
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Uso	
Isento de barreiras	Sim
Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim