Ficha técnica do produto
SRC06005



SRC06005

Transf. de intensidade 600/5 - BG 113

Características técnicas

Funções	
Classe de precisão	1
Potência	
Potência	5 VA
Potência total dissipada em IN	5,50 W
Dimensões	
Altura	70 mm
Largura	50 mm
Profundidade	30 mm
Altura da abertura	20 mm
Largura da abertura	29,50 mm
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal suportável de potência-frequência (r.m.s)	3000 V
Tensão máx. de funcionamento	720 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm²
Segurança	
Índice de proteção IP	IP10
Classe de isolamento	E
Corrente elétrica	
Intensidade máx. no primário	600 A
Intensidade máx. de secundário	5 A
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN Platine de fixação
Corrente elétrica	
Corrente nominal	600 A
Corrente térmica nominal contínua	1,2*Ipr
Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)	60*Ipr
Corrente dinâmica nominal	2.5*Ith
Fator limitador de sobretensão	FS 5
Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim