Ficha técnica do produto
SRE16005



SRE16005

Transf. de intensidade 1600/5 - BG 814

Características técnicas

Funções	
Classe de precisão	1
Potência	
Potência	15 VA
Potência total dissipada em IN	14 W
Dimensões	
Diâmetro da abertura	60 mm
Altura	122 mm
Largura	100 mm
Profundidade	40 mm
Altura da abertura	60 mm
Largura da abertura	81 mm
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal suportável de potência-frequência (r.m.s)	3000 V
Tensão máx. de funcionamento	720 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm^2
Segurança	
Índice de proteção IP	IP10
Classe de isolamento	E
Corrente elétrica	
Intensidade máx. no primário	1600 A
Intensidade máx. de secundário	5 A
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN Platine de fixação
Corrente elétrica	
Corrente nominal	1600 A
Corrente térmica nominal contínua	1,2*Ipr
Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)	60*Ipr
Corrente dinâmica nominal	2.5*Ith
Fator limitador de sobretensão	FS 5
Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim