Ficha técnica do produto
SRG40005



SRG40005

Transf. de intensidade 4000/5 - BG 1254

Características técnicas

Funções	
Classe de precisão	1
Potência	
Potência	15 VA
Potência total dissipada em IN	22 W
Dimensões	
Diâmetro da abertura	98 mm
Altura	198 mm
Largura	160 mm
Profundidade	40 mm
Altura da abertura	98 mm
Largura da abertura	122 mm
Conetividade	
Tipo de ligações	Ligação por fio
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal suportável de potência-frequência (r.m.s)	3000 V
Tensão máx. de funcionamento	720 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm^2
Segurança	
Índice de proteção IP	IP10
Classe de isolamento	F
Corrente elétrica	
Intensidade máx. no primário	4000 A
Intensidade máx. de secundário	5 A
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN Platine de fixação
Corrente elétrica	
Corrente nominal	4000 A
Corrente térmica nominal contínua	1,2*Ipr
Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)	60*Ipr
Corrente dinâmica nominal	2.5*Ith
Fator limitador de sobretensão	FS 5
Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim