



TCC510S

IP41



Detector presença 360° ON/OFF S KNX encastrar

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	4 - 4 m
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
Ciclo de trabalho mínimo	5 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	480 min
--------------------------	---------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

Deteção

Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
----------	--

Texto

Função	A vincular vários detetores para expandir a área de deteção
Modo de instalação	Com cliques de mola para instalação no teto

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	7 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	8 m

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----