



TRB201



Actuador binário 1 canal 16A RF KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Altura	30 mm
Profundidade da montagem	35 mm

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	5 A
Corrente nominal	16 A

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Arquitetura

Comunicação	KNX
-------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
-----	------------------

Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

Corrente elétrica

Poder de corte	16 A
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	3680 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W
Potência lâmpadas incandescentes	2300 - 2300 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	2.5 mm²
Secção transversal de condutor flexível	2.5 mm²

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, função repetidor Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	---

Texto

Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----