



TRC270D



Tomada comandada 16A RF KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Dimensões	54 x 98 mm
Altura	54 mm
Largura	98 mm
Profundidade	77 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	16 A
Corrente nominal	16 A

Arquitetura

Comunicação	Frequência de rádio
-------------	---------------------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

Corrente elétrica

Poder de corte	16 A
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	3680 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W
Potência lâmpadas incandescentes	2300 - 2300 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Segurança

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	--